

[01]

Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]

Beschusshemmende Türen

[01.01.0001]

Beschusshemmende Stahltür FB4, FB6 einflügelig System Schröders FBN-1

Einflügelige beschusshemmende Stahltür/-klappe „System Schröders FBN-1“

geprüft nach DIN EN 1522/1523

Beschussamt Ulm

mit Kennzeichnungsschild

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_ mm

DIN Richtung

Links

Rechts

Beschusshemmung nach EN 1522

FB4

FB6

Einbruchschutz EN 1627-1630

RC-1

RC-2

RC-3

RC-4

Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717

(bis RW,(C;C tr ) = 51 dB) \_\_\_\_\_ dB

Wärme gedämmt (U D  $\geq$  1,3 W/m<sup>2</sup> K) \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup> K

erhöhte Luftdichtigkeit

(bis 4 nach nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C \_\_\_\_\_

Schlagregendichtheit nach

(bis Klasse 8A nach EN 12208) Klasse \_\_\_\_\_

Druck- /Sogwiderstand 5.000 Pa nach DIN EN 12211

Explosionsschutz (ATEX)

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blehdicke: 1,5 mm

## Blechausführung:

- sendzimir verzinkt V2A
- Edelstahl V4A

## Oberfläche:

- grundiert
- pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

## Schloss:

- Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
- Panikschloss mit Panikfunktion
- B ( ) C ( ) D ( ) E
- als Selbstverriegelndes Panikschloss
- Sonderschloss \_\_\_\_\_

## Beschlag:

- Drückergarnitur oder ( ) Wechselgarnitur
- Rosette ( ) Kurzschild oder ( ) Langschild
- Kunststoff ( ) Aluminium oder ( ) Edelstahl
- Sonderbeschlag \_\_\_\_\_

## Schließung:

- Federband
- Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154
- Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154
- Drehflügelantrieb
- Sonderschließer \_\_\_\_\_

## Bänder:

- 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
- 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

## Material Bänder:

- verzinkt
- Edelstahl

## Zarge:

- ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon-Gummidichtung
- Eckzarge
- Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
- Wanddicke \_\_\_\_\_ mm
- Blockzarge für stumpfen Einbau
- Zarge vierseitig

## Bodendichtung:

- ohne
- absenkbare Bodendichtung
- Gleitdichtung

## Verglasung / Lüftung:

- Rechteckverglasung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

## Einbau:

- in Mauerwerk/Beton

# Ausschreibungstexte

System Schröders Türen + Tore

- in Porenbeton
- in Montagewand
- in Stahlrahmen / Stahlcontainer
- \_\_\_\_\_

## Zusatzausstattung:

- Magnetkontakt \_\_\_\_\_
- Riegelkontakt \_\_\_\_\_
- elektrischer Türöffner \_\_\_\_\_
- Durchbruchmelder \_\_\_\_\_
- Erdung \_\_\_\_\_
- Feststellanlage \_\_\_\_\_
- Spion \_\_\_\_\_
- beschusshemmende Schwelle
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH  
Zeichenring 23, 41836 Hückelhoven  
Tel. 02433-93901-60  
info@system-schroeders.de  
www.system-schroeders.de

Menge: ..... Einheit: St                      EP: ..... GP: .....