

[01]

Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]

Innentüren und -klappen

[01.01.0001]

Innenstahltür-klappe einflügelig EN 14351-2 System Schröders ISN-1

Innentür/-klappe „System Schröders ISN-1“

Einflügelige Stahltür/-klappe für den Einbau in Innenwände  
gemäß DIN ENV 14351-2 (Entwurf)  
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_ mm

DIN Richtung

Links

Rechts

Wärmedämmt (U D  $\geq$  1,3 W/m<sup>2</sup> K) \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup> K

erhöhte Luftdichtigkeit

(bis 4 nach nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C \_\_\_\_\_

Schlagregendichtheit nach

(bis Klasse 8A nach EN 12208) Klasse \_\_\_\_\_

Druck- /Sogwiderstand 5.000 Pa nach DIN EN 12211

Explosionsschutz (ATEX)

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:

1,5 mm

1,0 mm

Blechausführung:

sendzimir verzinkt V2A

Edelstahl V4A

Oberfläche:

grundiert

pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

Seiten-/Oberteil:

mit Seitenteil Breite \_\_\_\_\_ mm

mit Glasausschnitt \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

mit Oberteil Höhe \_\_\_\_\_ mm

mit Glasausschnitt \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

## Schloss:

- Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
- Panikschloss mit Panikfunktion
- B  C  D  E
- als Selbstverriegelndes Panikschloss
- Sonderschloss \_\_\_\_\_

## Beschlag:

- Drückergarnitur oder  Wechselgarnitur
- Rosette  Kurzschild oder  Langschild
- Kunststoff  Aluminium oder  Edelstahl
- Sonderbeschlag \_\_\_\_\_

## Schließung:

- Federband
- Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154
- Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154
- Drehflügelantrieb
- Sonderschließer \_\_\_\_\_

## Bänder:

- 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
- 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
- Objektbänder 3D

## Material Bänder:

- verzinkt
- Edelstahl

## Zarge:

- ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon-Gummidichtung
- Eckzarge
  - Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
- Wanddicke \_\_\_\_\_ mm
- Blockzarge für stumpfen Einbau
  - Zarge vierseitig

## Bodendichtung:

- ohne
- absenkbare Bodendichtung
- Gleitdichtung

## Verglasung / Lüftung:

- Rechteckverglasung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm
- Bullauge Ø 450 mm
- Lüftungsgitter \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm
- Kiemenlüftung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm
- Stahlgitter \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

## Einbau:

- in Mauerwerk/Beton
- in Porenbeton

- in Montagewand
- in Stahlrahmen / Stahlcontainer
- \_\_\_\_\_

Zusatzausstattung:

- Magnetkontakt \_\_\_\_\_
- Riegelkontakt \_\_\_\_\_
- elektrischer Türöffner \_\_\_\_\_
- Durchbruchmelder \_\_\_\_\_
- Erdung \_\_\_\_\_
- Feststellanlage \_\_\_\_\_
- Spion \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH  
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven  
Tel. 02433-93901-60  
info@system-schroeders.de  
www.system-schroeders.de

Menge: ..... Einheit: St                      EP: ..... GP: .....