

[01]

Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]

Innentüren und -klappen

[01.01.0001]

Innenstahltür zweiflügelig EN 14351-2 System Schröders ISN-2

Innentür „System Schröders ISN-2“

Zweiflügelige Stahltür für den Einbau in Innenwände
gemäß DIN ENV 14351-2 (Entwurf)
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: _____ mm

Rohbauhöhe: _____ mm

DIN Richtung

Links

Rechts

Wärmedämmt (U D \geq 1,2 W/m² K) _____ W/m² K

erhöhte Luftdichtigkeit

(bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse _____

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C _____

Schlagregendichtheit

(bis Klasse 4A nach EN 12208) Klasse _____

Druck- /Sogwiderstand (bis 3.800 Pa nach DIN EN 12211)

Explosionsschutz (ATEX)

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:

1,5 mm

1,0 mm

Blechausführung:

sendzimir verzinkt V2A

Edelstahl V4A

Oberfläche:

grundiert

pulverbeschichtet in RAL _____

Seiten-/Oberteil:

mit Seitenteil Breite _____ mm

mit Glasausschnitt _____ mm x _____ mm

mit Oberteil Höhe _____ mm

mit Glasausschnitt _____ mm x _____ mm

Schloss Gehflügel:

- Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
- Panikschloss mit Panikfunktion
- B () C () D () E
- als Selbstverriegelndes Panikschloss
- Sonderschloss _____

Schloss Standflügel:

- innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrucker
- Falztreibriegel
- Panikschloss
- Sonderschloss _____

Beschlag:

- Drückergarnitur oder () Wechselgarnitur
- Rosette () Kurzschild oder () Langschild
- Kunststoff () Aluminium oder () Edelstahl
- Sonderbeschlag _____

Schließung:

- Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
- Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregler
- separat () integriert
- Drehflügelantrieb
- Sonderschließer _____

Bänder:

- 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
- 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
- Objektbänder 3D

Material Bänder:

- verzinkt
- Edelstahl

Zarge:

ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon-Gummidichtung

- Eckzarge
- Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke _____ mm

- Blockzarge für stumpfen Einbau
- Zarge vierseitig

Bodendichtung:

- ohne
- absenkbare Bodendichtung
- Gleitdichtung

Verglasung / Lüftung:

- Rechteckverglasung _____ mm x _____ mm
- Bullauge Ø 450 mm

Ausschreibungstexte

System Schröders Türen + Tore

- () Lüftungsgitter _____ mm x _____ mm
- () Kiemenlüftung _____ mm x _____ mm
- () Stahlgitter _____ mm x _____ mm

Einbau:

- () in Mauerwerk/Beton
- () in Porenbeton
- () in Montagewand
- () in Stahlrahmen / Stahlcontainer
- () _____

Zusatzausstattung:

- () Magnetkontakt _____
- () Riegelkontakt _____
- () elektrischer Türöffner _____
- () Durchbruchmelder _____
- () Erdung _____
- () Feststellanlage _____
- () Spion _____
- () _____
- () _____

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven
Tel. 02433-93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

Menge: Einheit: St EP: GP: